

СИТИ ЛАЙТ АЙКЬЮ








Материал внешней отделки: **Металл**

Металл

МДФ

Вид: D-22

Цвет: Шоколад букле








[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **МДФ**

МДФ

Вид: 207

Цвет: Поталь



[Все варианты >](#)

Характеристики



| | |
|--|--|
| Толщина металла: | Короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь) |
| Покрытие металла: | порошково-полимерное |
| Короб: | 115 мм / наличник 70 мм |
| Петли: | 3 шт. / на упорных подшипниках |
| Противосъёмные ригели: | 2 шт. / с петлевой стороны |
| Полотно: | цельногнутое 90 мм |
| Утепление полотна: | Пенополистирол |
| Уплотнитель: | 3 контура D-образного уплотнителя |
| Декоративная панель: | внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 6 мм |
| Механизм регулировки притвора полотна: | есть |
| Ручка: | блок управления Apecs Smart |
| Глазок: | обзор 180° |

Конструкция



- 1 – цельногнутой короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур - D-образный уплотнитель
- 3 – второй контур - D-образный уплотнитель
- 4 – третий контур - D-образный уплотнитель
- 5 – петли на упорных подшипниках 3 шт.
- 6 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 7 – механизм регулировки притвора полотна
- 8 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм
- 9 – внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
- 10 – слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол
- 11 – основной лист металла 1,0 мм с ППП
- 12 – адгезионное циркониевое покрытие
- 13 – порошково-полимерное покрытие
- 14 – ручка блок управления Arpecs Smart
- 15 – декоративная накладка TOR
- 16 – глазок
- 17 – внешняя панель МДФ 10 мм

Замковая система



[Инструкция по настройке электронного замка](#)

[Видеоинструкция по настройке электронного замка](#)

ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: Полуавтомат Apacs Smart SL-52-60/85/8001-BLM

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 16 мм

вылет ригелей: 26 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: Fuaro MDV25/S-60.00.3R16 4key

тип: сувальдный

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 16 мм

вылет ригелей: 36 мм

бэксет: 60 мм