

ТЕРМО СПЛИТ



Материал внешней отделки: **Металл**


Металл

МДФ

Вид: RL-4



Цвет: Шоколад букле




[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **МДФ**

МДФ

Вид: 207



Цвет: Эмаль белоснежная



[Все варианты >](#)

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Хром Н-0593

Хром Н-0593

Черная Fuaro Red Line

Сатин Fuaro Red Line

Золото Fuaro Red Line

Внешняя: Фурнитура

Вид: Хром Н-0593

Хром Н-0593

Черная Fuaro Red Line

Сатин Fuaro Red Line

Золото Fuaro Red Line

Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1,4 мм (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	цельнокатанный 143 мм, с терморазрывом / наличник 55 мм
Петли:	3 шт. / на опорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 104 мм, с терморазрывом
Утепление полотна:	слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита / пенополистирол
Уплотнитель:	3-х контурный трубчатый / 3 по периметру короба
Декоративная панель:	внутренняя МДФ 10мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Ручка:	ручка Н-0593
порог:	накладной / нержавеющая сталь
ночная задвижка:	есть

Конструкция



- 1 – короб двусоставной с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур уплотнителя по периметру короба
- 3 – второй контур уплотнителя по периметру короба
- 4 – третий контур уплотнителя по периметру короба
- 5 – петли на опорных подшипниках 3 шт.
- 6 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 7 – механизм регулировки притвора полотна
- 8 – полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала
- 9 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
- 10 – слой тепло-звукоизолирующего материала – пенополистирол
- 11 – слой тепло-звукоизолирующего материала – базальтовая плита
- 12 – основной лист металла 1,4 мм с ППП
- 13 – адгезионное циркониевое покрытие
- 14 – порошково-полимерное покрытие
- 15 – накладной порог из нержавеющей стали
- 16 – ручка Н-0593
- 17 – декоративные накладки

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: Guardian 30.11

тип:	сувальдный
------	------------

взломостойкость:	3 класс
------------------	---------

количество ригелей:	3 шт.
---------------------	-------

диаметр ригелей:	15.8 мм
------------------	---------

вылет ригелей:	26 мм
----------------	-------

количество оборотов:	2
----------------------	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: Guardian 30.01

тип:	сувальдный
------	------------

взломостойкость:	3 класс
------------------	---------

количество ригелей:	3 шт.
---------------------	-------

диаметр ригелей:	15,8 мм
------------------	---------

вылет ригелей:	26 мм
----------------	-------

количество оборотов:	2
----------------------	---